

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual – Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

	PF	IT	EN	FR	DE	NL	ES	PT	SV	NO	FI	DK	RU	ET	LV																							
S	FABER	Informazioni sulla scheda del prodotto secondo EN 2014	Product fiche information, according to EN 2014	Informations sur la fiche du produit selon EN 65/2014	Informationen über das Produkt-Datenblatt gemäß EN 2014	Informate over het productblad volgens EN 2014	Información sobre la ficha del producto conforme a EN 2014	Informações na ficha do produto de acordo com a norma EN 2014	Uppgifter i produktinformationsblad enligt EN 2014	Opplysninger på produktkortet iht. henhold til EN 2014	Tietoa tuoteleistoista asetuksen (EU) 65/2014 mukaisesti	Oplysninger i datablad vedrørende produktet i henhold til EN 2014	Информация в карточке в соответствии с EN 2014	Toote etiket teave vastavalt EN 2014	Informācija par markējumu saskaņā ar EN 2014																							
M	335.0502.096 P2365	Nome del fornitore	Supplier's name	Nom du fournisseur	Name des Zulieferers	Naam van de leverancier	Nombre del proveedor	Nome do fornecedor	Leverantörens namn	Navnet til leverandøren	Tavarantoimittajan nimi	Leverandørens navn	Имя поставщика	Tarnija nimi	Piegādātāja nosaukums																							
AEChood	78,5	kWh/a	Consumo energetico annuale	Annual Efficiency Consumption	Consommation d'énergie annuelle	Jährlicher Energieverbrauch	Consumo de energía anual	Consumo anual de energia	Årlig energiförbrukning	Årlig energiförbruk	Vuotuinen energiankulutus	Årligt energiförbruk	Годовое потребление электроэнергии	Aastane energiatarve	Gada efektīvais patēriņš																							
EEC	B	FDEhood	23.1	FDEC	B	LEhood	68	LEC	A	GFEhood	85,1	%	GFEC	B	Qmin	300	m3/h	Qmax	600	m3/h	Qboost	680	m3/h	SPEmin	51	dBa	SPEmax	65	dBa	SPEboost	68	dBa	P0	0,49	Watt	Ps	N/A	Watt
AEChood	78,5	kWh/a	Consumo energetico annuale	Annual Efficiency Consumption	Consommation d'énergie annuelle	Jährlicher Energieverbrauch	Consumo de energía anual	Consumo anual de energia	Årlig energiförbrukning	Årlig energiförbruk	Vuotuinen energiankulutus	Årligt energiförbruk	Годовое потребление электроэнергии	Aastane energiatarve	Gada efektīvais patēriņš																							
EEC	B	FDEhood	23.1	FDEC	B	LEhood	68	LEC	A	GFEhood	85,1	%	GFEC	B	Qmin	300	m3/h	Qmax	600	m3/h	Qboost	680	m3/h	SPEmin	51	dBa	SPEmax	65	dBa	SPEboost	68	dBa	P0	0,49	Watt	Ps	N/A	Watt
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
F	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W	WL	4,4	W	Emiddle	300	Lwa	65	dBa																
PI	1,2	69,9	Qbep	415,0	m3/h	Pbep	345	Pa	Qmax	680,0	m3/h	Wbep	172,0	W																								

